

# Bona Schleifmittel

## Technisches Merkblatt Schleifgitter

Sanding



Schleifgitter werden verwendet um die Oberfläche für die anschließende Oberflächenbehandlung vorzubereiten. Sie werden ebenfalls für den Lackzwischen-schliff, zum Egalisieren der aufgestellten Holzfasern verwendet. Schleifscheiben sind extrem langlebig und sind daher auch perfekt geeignet alte, bereits versiegelte Oberflächen ggf. für eine Nachversiegelung vorzubereiten.

- Kein Zusetzen
- Der Abrieb kann aufgrund der offenen Maschenstruktur während der Verwendung entfernt werden
- Flexibel zu verwenden
- Geeignet zur Anwendung unter einem Nylonpad
- Leichte Handhabung und leicht zu wechseln
- Beidseitig verwendbar

### Technische Daten

Farbe Kornseitig:	Grau
Farbe Rückseitig:	-
Erhältliche Größen:	Durchmesser 200,330,407mm
Körnungen:	200mm: 60,80,100,120,150 330mm: 80,100,120 407mm: 60,80,100,120,150,180
Korntyp:	-
Beschichtung:	-
Bindung:	-
Grobschliff:	-
Mittelschliff:	-
Feinschliff:	-

### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

**Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283**